MALLA CICLÓNICA

Red de alambre galvanizada, entrelazada en forma de rombos para brindar mayor resistencia. Su uso principal es para cercar todo tipo de áreas.

El galvanizado tiene como función evitar la corrosion, el cual se realiza con un recubrimiento protector de zinc.

Para mayor resistencia se recomienda la malla con recubrimiento de PVC, la cual brinda mayor duración y resistencia a la intemperie.

06

MALLA CICLÓNICA

Especificaciones	Calibre	Altura (m)	Abertura (mm)	Largo Rollos (m)
Galvanizada	10.5	1.00	55 - 63	20
Galvanizada	10.5	1.25	55 - 63	20
Galvanizada	10.5	1.50	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	10.5	1.75	55	20
Galvanizada	10.5	2.00	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	11	1.00	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	11	1.25	55	20
Galvanizada	11	1.50	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	11	1.75	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	11	2.00	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	11	2.50	55 - 63	20
Galvanizada	11	3.00	63	20
PVC	11	1.00	55	20
PVC	11	1.25	55	20
PVC	11	1.50	55 - 63	20
PVC	11	1.75	55	20
PVC	11	2.00	55 - 63	20
Galvanizada	11.5	1.50	63	20
Galvanizada	11.5	2.00	63	20
Galvanizada	12.5	1.00	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	12.5	1.25	55 - 63	20
Galvanizada	12.5	1.50	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	12.5	1.75	55 - 63 - 69	20
Galvanizada	12.5	2.00	55 - 63 - 69	20